

The lovely world of

RICORUMI

Spring Crochet Along – Roadtrip



„MINI VAN“

designed by



Masched Malle



Spring Crochet Along – Roadtrip „MINI VAN“



DIMENSIONS

14,5 x 9 cm

FOURNITURES

Fil Ricorumi dk
 Coloris 001 (blanc) 50 g
 Coloris 028 (rouge) 25g
 Coloris 058 (gris argenté) 50 g
 Coloris 060 (noir) 25 g
 Coloris 063 (safran) 25g
 Coloris 068 (papaye) 50 g
 Crochet Ricorumi n° 3
 Aiguille à broder Rico
 Ouate de rembourrage Rico
 Marqueurs de mailles Rico
 Carton pour le doublage

POINTS EMPLOYÉS

Mailles serrées (m. s.)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES

20 m. et 20 t. = 10 x 10 cm

TOIT

En blanc, croch. 31 m. en l'air et cont. en rgs.
 du 1e au 15e rg : croch. 30 m. s., 1 m. en l'air pour tourner à chaque rg.
 Ne pas couper le fil et cont. en croch. 1 tour de m. s. autour du rectangle en croch. 3 m. s. dans la même m. à chaque angle = 94 M.
 Ne pas couper le fil et cont. en crocheterant les côtés comme indiqué ci-après.

CÔTÉS

En blanc, cont. en spirale.
 1e t. : croch. en m. s. en piquant dans le brin avant des m.
 2e t. : croch. en m. s.
 Cont. en gris argenté.
 3e t. : croch. en m. s. en écoulant ens. 2 m. s. à chaque angle = 90 m.
 du 4e au 8e t. : croch. en m. s.
 Cont. en blanc.
 9e et 10e t. : croch. en m. s.
 Cont. en papaye.
 du 11e au 17e t. : croch. en m. s.
 18e t. : croch. en m. s. en piquant dans le brin arrière des m.
 Couper le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer dans la dernière m.

CHÂSSIS DU VAN

En papaye, croch. 31 m. en l'air et cont. en rgs.
 du 1e au 15e rg : croch. 30 m. s. et 1 m. en l'air pour tourner à chaque rg.
 Couper le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer dans la dernière m.

PNEUS

1E PARTIE (À CROCH. 4X)

En noir et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. puis cont. en spirale.
 1e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s.

dans chaque m. du t. précédent = 12 m.
 2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
 3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
 Fermer le t. par 1 m. c. dans la m. suivante.
 Couper le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer dans la dernière m.

2E PARTIE (À CROCH. 4X)

En blanc et dans un cercle magique, croch.
 6 m. s. puis cont. en spirale.
 1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
 Cont. en noir.
 2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
 3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
 Fermer le t. par 1 m. c. dans la m. suivante.
 Ne pas couper le fil.
 Placer les deux parties avec le bon côté vers l'extérieur et les assembler par 1 tour de 24 m. cou-lées piquées dans les deux épaisseurs.

CAPOT DU MOTEUR

En blanc, croch. 2 m. en l'air puis cont. en rgs.
 1e rg : 3 m. s. dans la 2e m. à partir du crochet, 1 m. en l'air pour tourner = 3 m.
 2e rg : 3 m. s., 1 m. en l'air pour tourner = 3 m.
 3e rg : doubler la 1e m., 1 m. s., doubler la dernière m., 1 m. en l'air pour tourner = 5 m.
 4e rg : doubler la 1e m., 3 m. s., doubler la dernière m., 1 m. en l'air pour tourner = 7 m.
 5e rg : doubler la 1e m., 5 m. s., doubler la dernière m., 1 m. en l'air pour tourner = 9 m.
 6e rg : doubler la 1e m., 7 m. s., doubler la dernière m., 1 m. en l'air pour tourner = 11 m.
 7e rg : doubler la 1e m., 9 m. s., doubler la dernière m., 1 m. en l'air pour tourner = 13 m.
 Couper le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer dans la dernière m.

PHARES AVANT (À CROCH. 2X)

En safran et dans un cercle magique, croch.
 6 m. s.
 Bien resserrer le fil du cercle magique, 1 m. c. dans la première m. puis couper le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer dans la dernière m.

PHARES ARRIÈRE (À CROCH. 2X)

En rouge, croch. 3 m. en l'air et cont. en rgs.
 1e rg : croch. 2 m. s., 1 m. en l'air pour tourner.
 2e rg : 2 m. s.
 Couper le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer dans la dernière m.

PARE-CHOC(S) (À CROCH. 2X)

En blanc, croch. 28 m. en l'air.
 1e rg : en commençant dans la 2e m. en l'air à partir du crochet, croch. 27 m. s.
 Couper le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer dans la dernière m.

FINITIONS

Tapisser le bus de carton puis le bourrer de ouate. Ne pas tapisser le toit de carton pour lui donner son bombé mais seulement les côtés et le châssis.
 Fermer l'ouverture restante au niveau du châssis.
 Coudre les pneus sur les côtés avec leur bord supérieur au niveau du 14e t. du côté du van en les espaçant de 10 m. Le côté du pneu avec une

partie blanche doit être placée vers l'extérieur.
 Coudre le capot du moteur avec le long côté du triangle au milieu du 10e t. du devant du mini van (sur la partie couleur papaye).
 Pour les montants délimitant les vitres, à chaque angle comme au milieu des longs côtés broder en blanc de petites barres pour que les vitres aient une largeur d'environ 8 m. À l'avant, au milieu du pare-brise, broder un unique point allant de haut en bas du pare-brise.
 Sur le pare-brise, en noir, broder deux petits traits en diagonale en guise d'essuie-glaces.
 Coudre les pare-chocs au bord inférieur du bus, à l'avant et à l'arrière.
 Coudre les phares avant juste au-dessus du pare-chocs.
 Coudre les feux arrière 2 t. au-dessus du pare-chocs.

ABRÉVIATIONS

cont.	continuer
croch.	crocheter
ens.	ensemble
m. c.	maille(s) coulée(s)
m. en l'air	maille(s) en l'air
m. s.	maille(s) serrée(s)
rg(s)	rang(s)
t.	tour(s)

